

# 太陽光発電遠隔監視システム「てるてるモニタ」

## 仕様・性能一覧（電力会社様向け申請用）

項目	内容
品名	太陽光発電遠隔監視システム「てるてるモニタ 用 LTE ルーター」
型番	EA01A
メーカー	株式会社 NEC プラットフォームズ
電源	DC5V±0.25V（USB 給電）
入力容量 [VA]	通信時約 3.2VA 最大約 4.2VA
消費電力	通信時約 3.2W 最大約 4.2W
定格出力	（AC アダプタ）電圧 DC5V 電流 DC1.8A
定格入力	（AC アダプタ）電圧 AC100V 電流 AC0.4A.max
使用周囲温度	本体：-20～60℃、10%～90%（ただし、結露しないこと）
ヒューマン インターフェイス	ANT 切替スイッチ × 1、RESET スイッチ × 1、SET ボタン × 1
外形寸法/重さ （突起物除く）	約 80（W）× 54（D）× 16（H）mm / 約 50g（本体）
外形図	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>正面</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>裏面</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>側面</p> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">* 有線LAN接続とUSB（EoU）接続は同時に使用することはできません。</p>